

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnung der Asphaltmischgutart:

AC	für alle Asphaltbetone
SMA	für Splittmastixasphalt
MA	für Gussasphalt
PA	für offenporigen Asphalt

Nationale Ergänzung für die Untergliederung der Asphaltmischgutart Asphaltbeton (AC):

T	Asphalttragschichtmischgut
B	Asphaltbinder
D	Asphaltbeton für Asphaltdecks.
TD	Asphalttragdeckschichtmischgut

Nationale Ergänzung für die Beanspruchung:

L	leichte
N	normale
S	besondere

Beispiele: **AC 32 T S:** Asphaltbeton für Asphalttragschichten mit einer oberen Siebgröße von 32 mm zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung.

AC 11 D N: Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten mit einer oberen Siebgröße von 11 mm zur Verwendung für Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung.

MA 8 S: Gussasphalt mit einer oberen Siebgröße zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung.

Umbenennung der alten Sortenbezeichnungen für Polymermodifizierte Bindemittel in die neuen Sortenbezeichnungen:

Alte Sortenbezeichnungen
nach den TL PmB, Ausgabe 2001

PmB 25
PmB 45
PmB 65
PmB 40/100-65 H



Sortenbezeichnungen nach den
TL Bitumen-StB 07

10/40-65
25/55-55
45/80-50
40/100-65